


Emergency luminaire AM stainless steel look, pendant surface

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC, Pendant: standard length 1500mm (shortenable)




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	241,00
Breedte (mm)	80,00
Hoogte (mm)	184,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht
Design	AM
Afwerking	INOX afwerking
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Lichtmiddel	LED (2W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Continu vermogen (W)	3,50
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	3,50
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Pendelmontage

Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire AM stainless steel look, pendant surface with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 22m, LED, 230V AC/DC, Pendant: standard length 1500mm (shortenable)	NLAMDP09E
Optionele toebehoren	
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRU
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	NLKS4FIRE
KS, AM, KB Pictogrammen eerste hulp Set pictogrammen volgens ISO7010 (eerste hulp, verzamelpunt, defibrillator, nooduitgang met ladder)	NLKS4HELP
AM/AX Aanbouwadapter noodverlichting zilver Voor zijdelingse kabelinvoer	NLAMAXAPAE