

Technische Fiche: NLKCWS039M

Luminaire KC for CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V wall m.

Emergency luminaire without pictograms



Technische gegevens

Type verlichting	Veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Noodverlichtingen centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en gemengde werking
Uitvoering	Kunststof lamp
Design	KC
Kleur	Wit
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spanningsbereik (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Universeel Plafondopbouw Plafondinbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Nettogewicht (kg)	1, 10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Luminaire KC for CPS Mon.all Modes 4x1W ERT-LED 230V wall m. Emergency luminaire without pictograms	NLKCWS039M
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
KC Inbouwkader beton noodarmatuur	NLKCBERO
KC Inbouwkader noodarmatuur	NLKCER00
KC Pictogramset pijl links/rechts/onder noodarmatuur Pictogrammen voor noodarmaturen KC met opaal afdekking	NLKC0103
KC Dichting IP65 noodarmatuur	NLKCIP65
KC Transparante deksel met hangpictogram	NLKCH
KC Prismatische afdekking	NLKCPR
Beschermkorf KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX 40	NLBALL2
KC Pictogram links boven	NLKCPIKTLO
KC Pictogram links onder	NLKCPIKTLU
KC Pictogram rechts boven	NLKCPIKTRO
KC Pictogram rechts onder	NLKCPIKTRU