

Emergency luminaire KM Wireless LED 3h 230V AC, switchable

White, Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, viewing distance: 24m, 170lm, WirelessControl Professional type





Technische gegevens

Netto lengte (mm)	250,00
Breedte (mm)	34,00
Hoogte (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,60
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	24
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	170
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,90
Standby vermogen (W)	1,50
Maximaal vermogen (W)	5,30



Technische gegevens - vervolg

Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)



Drilling distances (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire KM Wireless LED 3h 230V AC, switchable White, Universal mounting, with 4x0,5W High Power LED, with LiFePO4 battery, viewing distance: 24m, 170lm, WirelessControl Professional type	NLKMU003WL
Optionele toebehoren	
KM,KMB,KS Inbouwkader noodarmatuur wit Uitsnijding plafond: 275x54mm	NLKME
KM/KS Haakse wandbeugel wit	NLAWKSU
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DWMKS
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM	NLBALL1
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4