


KW Noodverlichting autonoom autotest LED

1h/ 3h/ 8h wand


Noodverlichting autonoom voor wandbevestiging



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Artikelen

Omschrijving	Referentie
KW Noodverlichting autonoom autotest LED 1h/ 3h/ 8h wand	NLKWW003SC
Noodverlichting autonoom voor wandbevestiging	
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKWC
KW Korf balbescherming	NLBKW
KW Pictogramset pijlen links/rechts/onder	NLKW0103
KW Afdekking laag opaal voor noodverlichting NLKWW	NLKWN
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	