

Emerg. luminaire PM WirelessControl LED 3h 230V AC ceiling

ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, with LiFePO4 battery




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	20
Autonomietijd (h)	3

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	2,90
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	3,80
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,6Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emerg. luminaire PM WirelessControl LED 3h 230V AC ceiling ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, with LiFePO4 battery	NLPMD403WL
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	NLAKKU3216
LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV