

Emerg. luminaire PX WirelessControl LED 3h 230V AC

wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 140lm



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	340,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PX
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3

Technische gegevens - vervolg

Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	140
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	2
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	4
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,6Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK05
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Emerg. luminaire PX WirelessControl LED 3h 230V AC wall surface mounting, viewing distance: 30m, radio switchable, with LiFePO4 battery, 140lm	NLPXW403WL
Optionele toebehoren	
KC Regendak plexiglas	NLKCRD
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX	NLBALL2
PX Set pictogrammen 2x rolstoel, 2x pijlen diagonaal	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216