

Technische Fiche: VAE563995-

Railstel MOD 4P 250A/400A 1x120mm²/ 3x25mm²/4x16mm²/7x10mm²

Per rail 1x 35- 120mm²/ 1x 10- 25mm²/ 2x 10- 25mm²/ 4x 6- 16mm²/ 7x 2,5- 10mm²



Schrack Info

- Railstel voor gebruik met koper of Al geleiders.
- Uitgerust met vertinde koperrails met schroefaansluitingen.
- Maximale nominale stroomwaarde:
 - Kabel: 250A.
 - Plat soepel koper: 400A.
- Aansluitcapaciteit voedende zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 1.
 - Geleiders met of zonder eindhulzen: 35mm² - 120mm².
 - Aandraaikoppel maximum: 20Nm.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 7.
 - Geleiders met eindhulzen: 2,5mm² - 10mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 2,5mm² - 16mm².
 - Aandraaikoppel maximum: 2,7Nm.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 4.
 - Geleiders met eindhulzen: 6mm² - 16mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 6mm² - 25mm².

- Aandraaikoppel maximum: 3,5Nm.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 2.
 - Geleiders met eindhulzen: 10mm² - 25mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 10mm² - 35mm².
 - Aandraaikoppel maximum: 6,4Nm.
- Aansluitcapaciteit afgaande zijde:
 - Aantal aansluitingen per fase: 1.
 - Geleiders met eindhulzen: 10mm² - 35mm².
 - Geleiders zonder eindhulzen: 10mm² - 50mm².
 - Aandraaikoppel maximum: 8,5Nm.
- Beschermingsgraad: IP10.
- Afmetingen: LxBxH 224x156x122mm.
- Verdeelrail voor bevestiging op montageplaat of DIN-rail.

Technische gegevens

Breedte (mm)	224,00
Hoogte (mm)	121,00
Nettogewicht (kg)	1,69
EAN CODE	8711893059847
Stroomwarmteverliezen (W)	62,68
Omschrijving	Klemmen

Omschrijving	Referentie
Railstel MOD 4P 250A/400A 1x120mm ² /3x25mm ² /4x16mm ² /7x10mm ² Per rail 1x 35- 120mm ² / 1x 10- 25mm ² / 2x 10- 25mm ² / 4x 6- 16mm ² / 7x 2,5- 10mm ²	VAE563995